

# SPETTROFOTOMETRO ONDA

## MODELLO UV-30 SCAN

### Versione DEMO



#### DESCRIZIONE:

Spettrofotometro UV-Visibile, campo spettrale 190-1100 nm.

Impostazione automatica della lunghezza d'onda Goto $\lambda$ . Sistema ottico singolo raggio con sottrazione automatica del bianco, banda passante 2 nm, risoluzione spettrale 0,1 nm, accuratezza delle lunghezze d'onda  $\pm 0,5$ nm, precisione delle lunghezze d'onda  $\pm 0,3$ nm accuratezza fotometrica  $\pm 0,3\%$ T, precisione fotometrica  $\pm 0,2\%$ T. Range fotometrico 0...200%T, -0,3...3Abs, 0...9999Conc. Luce diffusa <0,05%T. Modalità operative: Trasmittanza, Assorbanza, Energia, Metodo della curva di lavoro, Metodo dei coefficienti, Cinetiche, Multi- Salvataggio in memoria di 200 gruppi di dati e fino a 200 curve di lavoro. Recupero dei dati in caso di mancanza di alimentazione. Lampada Tungsteno-alogeno e Lampada al Deuterio. Monocromatore da 1200linee/mm. Rivelatore a fotodiodi al silicio. Display LCD grafico da 128x64 pixel. Porta USB. Dimensioni (L x P x H): 490 x 390 x 190 mm. Peso: 14 Kg. Alimentazione: AC 110-225V, 50-60 Hz.

Fornito di Software PC PRO per il controllo completo dello strumento da PC, con le funzioni: Scansione, Auto-determinazione dei picchi, Elaborazione matematica degli spettri, Esportazione dati in foglio di calcolo, Cinetiche,

Multi- , DNA/Proteine.

Completo di supporto celle a slitta per 4 cuvette da 10mm, 2 cuvette quadrate in vetro al quarzo da 10mm, 4 cuvette quadrate in vetro ottico speciale da 10mm, cavo di alimentazione EU, Software PRO, Cavo USB, copertina antipolvere.

Fornito di Certificato di collaudo con Standard riferibili DKD.

**PREZZO DI LISTINO 3.500 EURO +IVA**  
**2.275 EURO +IVA**

#### NOTE:

- L'offerta è valida fino ad esaurimento scorte
- IVA 22% esclusa e Trasporto escluso
- Collaudo ed Installazione esclusi